



・KB-150仕様

品番		車輪	車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	穴径	許容荷重	
			D (mm)	W (mm)	H (mm)	A×B (mm)	X×Y (X'×Y') (mm)	P (mm)		
W	KB-150(L)	鋼板ホイルゴム (B入) 車	150	40	198	137×93	100×56	11	200	204.0
W-G		鋼板ホイルグレーズ (B入) 車								
WE		鋼板ホイル導電性ゴム (B入) 車								
WO		鋼板ホイル耐油性ゴム (B入) 車							200	204.0
NR		ナイロンホイルゴム (B入) 車								
NR-G		ナイロンホイルグレーズ (B入) 車								
UW		鋼板ホイルウレタン (B入) 車	38						300	306.0
UWE		鋼板ホイル帯電防止性ウレタン (B入) 車								
GU		ナイロンホイルウレタン (B入) 車	40						200	204.0
MCB		モノマキーストナイロン (B入) 車								
PH		フェノール車								

金具：三価ユニクロ仕上

		品番	品名		材質	質量	個数	摘要									
図 歴		承認		日付	図 名	KB型											
		確認		2020 1/29													
		設計		尺度		KB-150(L)											
		製図															
YUEI		株式会社 ユー・エイ・キャスター				図番											