



品 番		車 輪	車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	穴径	偏心	旋回半径	許容荷重	
			D (mm)	W (mm)	H (mm)	A×B (mm)	X×Y (X'×Y') (mm)	φ (mm)	E (mm)	R (mm)	(daN)	(kgf)
W	JB-150(R)	鋼板ホイルゴム (B入) 車	150	40	198	120×120	94×94 (87×87)	11	40	133	200	204.0
W -G		鋼板ホイルグレーゴム (B入) 車										
WE		鋼板ホイル導電性ゴム (B入) 車										
WO		鋼板ホイル耐油性ゴム (B入) 車										
NR		ナイロンホイルゴム (B入) 車										
NR -G		ナイロンホイルグレーゴム (B入) 車	38	198	120×120	94×94 (87×87)	11	40	133	200	204.0	
UW		鋼板ホイルウレタン (B入) 車										
UWE		鋼板ホイル帯電防止性ウレタン (B入) 車										
GU		ナイロンホイルウレタン (B入) 車	40	198	120×120	94×94 (87×87)	11	40	133	200	204.0	
MCB		モノマーキャストナイロン (B入) 車										
PH	フェノール車											

				品番	品名		材質	質量	個数	摘要	
図 歴		承認		日付	2017 2/14	図 名	JB型(レバー式)				
		確認									
		設計		尺度			JB-150(R)				
		製図									
 株式会社 ユ-エイキャス7-											
				図番							