



・JB-130(L)仕様

品 番		車 輪	車 輪 径	車 幅	取 付 高	取 付 座	取 付 寸 法	穴 径	偏 心	旋 回 半 径	許 容 荷 重		
			D (mm)	W (mm)	H (mm)	A × B (mm)	X × Y (X' × Y') (mm)	φ (mm)	E (mm)	R (mm)	(daN)	(kgf)	
W	JB-130(L)	鋼板ホイルゴム (B入) 車	130	40	177	105×105	82×82 (75×75)	11	40	134	180	183.6	
W -G		鋼板ホイルグレーゴム (B入) 車											
WE		鋼板ホイル導電性ゴム (B入) 車											
WO		鋼板ホイル耐油性ゴム (B入) 車											
NR		ナイロンホイルゴム (B入) 車		35							40	180	183.6
UW		鋼板ホイルウレタン (B入) 車											
UWE		鋼板ホイル帯電防止性 ウレタン (B入) 車											
GU		ナイロンホイルウレタン (B入) 車											
MCB		モノマーキャストナイロン (B入) 車		180							183.6		
PH		フェノール車											

金具：三価ユニクロ仕上

		品番	品名		材質	質量	個数	摘要					
図歴		承認		日付	2018 8/30	図名	JB型(レバー式)						
		確認											
		設計		尺度			JB-130(L)						
		製図											
YUEI 株式会社 ユ-イ-キャスト						図番					—		