



・JB-200仕様

品 番		車 輪	車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	穴径	偏心	旋回半径	許 容 荷 重				
			D (mm)	W (mm)	H (mm)	A×B (mm)	X×Y (X'×Y') (mm)	P (mm)	E (mm)	R (mm)	(daN)	(kgf)			
W	JB-200(R)	鋼板ホイルゴム (B入) 車	200	43	250	140×140	115×115 (105×105)	11.5	56	156	250	255.0			
W -G		鋼板ホイルグレーゴム (B入) 車													
WE		鋼板ホイル導電性ゴム (B入) 車													
WO		鋼板ホイル耐油性ゴム (B入) 車													
UW		鋼板ホイルウレタン (B入) 車		42							400	408.0			
UWE		鋼板ホイル帯電防止性ウレタン (B入) 車													
GU		ナイロンホイルウレタン (B入) 車											43	250	255.0
MCB		モノマーキャストナイロン (B入) 車													

金具：三価クロム仕上

		品番	品名		材質	質量	個数	摘要			
図歴		承認		日付 2017 2/14	図名	JB型(レバー式)					
		確認									
		設計		尺度	JB-200(R)						
		製図									
YUEI 株式会社 ユ-エイキャスト					図番				—		