



・JB-100仕様

品番		車輪	車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	穴径	偏心	旋回半径	許容荷重	
			D (mm)	W (mm)	H (mm)	A×B (mm)	X×Y (X'×Y') (mm)	P (mm)	E (mm)	R (mm)	(daN)	(kgf)
W	JB-100(L)	鋼板ホイルゴム (B入) 車	100	32	144	95×95	74×74 (67×67)	11	32	112	120	122.4
W-G		鋼板ホイルグレーゴム (B入) 車										
WE		鋼板ホイル導電性ゴム (B入) 車										
WO		鋼板ホイル耐油性ゴム (B入) 車										
NR		ナイロンホイルゴム (B入) 車									100	102.0
NR-G		ナイロンホイルグレーゴム (B入) 車										
UW		鋼板ホイルウレタン (B入) 車									180	183.6
UWE		鋼板ホイル帯電防止性ウレタン (B入) 車										
GU		ナイロンホイルウレタン (B入) 車									100	102.0
MCB		モノマーキャストナイロン (B入) 車										
PH		フェノール車										

金具：三価クロム仕上

		品番	品名		材質	質量	個数	摘要					
図 歴		承認		日付	2017 2/14	図 名	JB型(レバー式)						
		確認											
		設計		尺度			JB-100(L)						
		製図											
<div>YUEI</div>		株式会社 ユ-エイ キャスター				図番					—		