



・KB-200仕様

| 品番 | | 車輪 | 車輪径 D (mm) | 車幅 W (mm) | 取付高 H (mm) | 取付座 A×B (mm) | 取付寸法 X×Y (X'×Y') (mm) | 穴径 P (mm) | 許容荷重 | |
|-----|-----------|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|------|-------|
| W | KB-200(L) | 鋼板ホイルゴム (B入) 車 | 200 | 43 | 250 | 151×102 | 112×63 | 11.5 | 250 | 255.0 |
| W-G | | 鋼板ホイルグレーゴム (B入) 車 | | | | | | | | |
| WE | | 鋼板ホイル導電性ゴム (B入) 車 | | | | | | | | |
| WO | | 鋼板ホイル耐油性ゴム (B入) 車 | | | | | | | | |
| UW | | 鋼板ホイルウレタン (B入) 車 | 42 | | | | | | 400 | 408.0 |
| UWE | | 鋼板ホイル帯電防止性ウレタン (B入) 車 | | | | | | | | |
| GU | | ナイロンホイルウレタン (B入) 車 | 43 | | | | | | 250 | 255.0 |
| MCB | | モノマーキャストナイロン (B入) 車 | | | | | | | | |

金具：三価ユニクロ仕上

| | | 品番 | 品名 | | 材質 | 質量 | 個数 | 摘要 | | | | | |
|------|--|----------------------------|----|----|--------------|----|-----------|----|--|--|---|--|--|
| 図歴 | | 承認 | | 日付 | 2017 2/14 | 図名 | KB型 | | | | | | |
| | | 確認 | | | | | | | | | | | |
| | | 設計 | | 尺度 | | | KB-200(L) | | | | | | |
| | | 製図 | | | | | | | | | | | |
| YUEI | | 株式会社 ユ-エ-イ-キ-ャ-ス-7- | | | | 図番 | | | | | — | | |