



・JB-150仕様

品番		車輪	車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	穴径	偏心	旋回半径	許容荷重	
			D (mm)	W (mm)	H (mm)	A×B (mm)	X×Y (X'×Y') (mm)	P (mm)	E (mm)	R (mm)	(daN)	(kgf)
W	JB-150(L)	鋼板ホイルゴム (B入) 車	150	40	198	120×120	94×94 (87×87)	11	40	133	200	204.0
W-G		鋼板ホイルグレーゴム (B入) 車										
WE		鋼板ホイル導電性ゴム (B入) 車										
WO		鋼板ホイル耐油性ゴム (B入) 車										
NR		ナイロンホイルゴム (B入) 車		38							200	204.0
NR-G		ナイロンホイルグレーゴム (B入) 車										
UW		鋼板ホイルウレタン (B入) 車										
UWE		鋼板ホイル導電性ウレタン (B入) 車		300								
GU		ナイロンホイルウレタン (B入) 車		40							200	204.0
MCB		モノマーキャストナイロン (B入) 車									200	204.0
PH	フェノール車	200	204.0									

金具：三価クロム仕上

		品番	品名		材質	質量	個数	摘要			
図歴		承認	日付	2017	図名	JB型(レバー式)					
		確認		2/14							
		設計	尺度			JB-150(L)					
		製図									
YUEI 株式会社 ユー・イー・キャスト					図番					—	