



・ K-100仕様

品 番		車 輪	車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	穴径	許容荷重	
			D (mm)	W (mm)	H (mm)	A×B (mm)	X×Y (X'×Y') (mm)	P (mm)	(daN)	(kgf)
W	K-100	鋼板ホイルゴム (B入) 車	100	32	144	115×80	80×45	11	120	122.4
W-G		鋼板ホイルグレーゴム (B入) 車								
WE		鋼板ホイル導電性ゴム (B入) 車								
WO		鋼板ホイル耐油性ゴム (B入) 車							100	102.0
NR		ナイロンホイルゴム (B入) 車								
NR-G		ナイロンホイルグレーゴム (B入) 車								
UW		鋼板ホイルウレタン (B入) 車							180	183.6
UWE		鋼板ホイル帯電防止性ウレタン (B入) 車								
GU		ナイロンホイルウレタン (B入) 車								
MCB		モノマーキャストナイロン (B入) 車							100	102.0
PH		フェノール車								

金具：三価ユニクロ仕上

		品番	品名		材質	質量	個数	摘要			
図歴		承認	日付	2017	図名	K型					
		確認		2/14							
		設計	尺度			K-100					
		製図									
YUEI 株式会社 ユ-エ-イ-キ-ャ-ス-7-					図番					—	