



・KB-130仕様

品 番		車 輪	車 輪 径	車 幅	取 付 高	取 付 座	取 付 寸 法	穴 径	許 容 荷 重	
			D (mm)	W (mm)	H (mm)	A × B (mm)	X×Y (X'×Y') (mm)	P (mm)	(daN)	(kgf)
W	KB-130(L)	鋼板ホイルゴム (B入) 車	130	40	177	137×93	100×56	11	180	183.6
W-G		鋼板ホイルグレーゴム (B入) 車								
WE		鋼板ホイル導電性ゴム (B入) 車								
WO		鋼板ホイル耐油性ゴム (B入) 車								
NR		ナイロンホイルゴム (B入) 車		35					180	183.6
UW		鋼板ホイルウレタン (B入) 車								
UWE		鋼板ホイル帯電防止性ウレタン (B入) 車								
GU		ナイロンホイルウレタン (B入) 車		40						
MCB		モノマーキラストナイロン (B入) 車								
PH		フェノール車								

金具：三価ユニクロ仕上

		品番	品名			材質	質量	個数	摘要							
図歴		承認		日付	2017 2/14	図名	KB型									
		確認														
		設計		尺度			KB-130(L)									
		製図														
YUEI 株式会社 ユ-イ-キ-ア-ス-7-						図番							—			