



・KB-130仕様

品 番		車 輪	車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	穴径	許容荷重			
			D (mm)	W (mm)	H (mm)	A×B (mm)	X×Y (X'×Y') (mm)	P (mm)	(daN)	(kgf)		
W	KB-130(R)	鋼板ホイルゴム (B入) 車	130	40	177	137×93	100×56	11	180	183.6		
W-G		鋼板ホイルグレーゴム (B入) 車										
WE		鋼板ホイル導電性ゴム (B入) 車										
WO		鋼板ホイル耐油性ゴム (B入) 車										
NR		ナイロンホイルゴム (B入) 車		35					180	183.6		
UW		鋼板ホイルウレタン (B入) 車									250	255.0
UWE		鋼板ホイル帯電防止性ウレタン (B入) 車										
GU		ナイロンホイルウレタン (B入) 車		40							180	183.6
MCB		モノマーキャストナイロン (B入) 車							180	183.6		
PH		フェノール車										

金具：三価ユニクロ仕上

		品番	品 名			材 質	質 量	個数	摘 要					
図 歴		承認		日付	2017	図 名	KB型							
		確認			2/14									
		設計		尺度			KB-130(R)							
		製図												
YUEI 株式会社 <b>ユ-エイキャスター</b>						図番						—		