



・JB-130(R)仕様

品 番		車 輪	車 輪 径	車 幅	取 付 高	取 付 座	取 付 寸 法	穴 径	偏 心	旋 回 半 径	許 容 荷 重							
			D (mm)	W (mm)	H (mm)	A × B (mm)	X × Y (X' × Y') (mm)	φ (mm)	E (mm)	R (mm)	(daN)	(kgf)						
W	JB-130(R)	鋼板ホイルゴム (B入) 車	130	40	177	105×105	82×82 (75×75)	11	40	134	180	183.6						
W -G		鋼板ホイルグレーゴム (B入) 車																
WE		鋼板ホイル導電性ゴム (B入) 車																
WO		鋼板ホイル耐油性ゴム (B入) 車																
NR		ナイロンホイルゴム (B入) 車		35							250	255.0						
UW		鋼板ホイルウレタン (B入) 車																
UWE		鋼板ホイル帯電防止性 ウレタン (B入) 車		40							180	183.6						
GU		ナイロンホイルウレタン (B入) 車																
MCB		モノマーキャストナイロン (B入) 車																
PH		フェノール車																

金具：三価ユニクロ仕上

		品番	品 名		材 質	質 量	個数	摘 要	
図 歴		承認	日付	2018	図 名	JB型(レバー式)			
		確認		8/30					
		設計	尺度			JB-130(R)			
		製図							
YUEI 株式会社 ユ-イ-キ-ャ-ス-7-					図番				—