



・SKY-T125S 仕様

| 品番 | | 車輪 | 車輪径 D (mm) | 車幅 W (mm) | ネジ T | ピッチ L (mm) | 長さ N (mm) | 対辺 M (mm) | 旋回半径 R (mm) | 取付高 H (mm) | 偏心 E (mm) | 基準荷重 (daN)(kgf) | |
|--------------|----|------------------------|------------------|-----------------|---------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------|------|
| SKY-T125SUES | -1 | 帯電防止性 ウレタン (B入)車 | 125 | 32 | M12 | 1.75 | 35 | 21 | 116~129 | 192~166 | 41~66 | 10 | 10.2 |
| | -2 | | | | M16 | 2 | 40 | 23 | 116~124 | 192~173 | 41~61 | 20 | 20.4 |
| | -3 | | | | | | | | 116~121 | 192~177 | 41~58 | 30 | 30.6 |

金具：ステンレス

| | | 品番 | 品名 | | 材質 | 質量 | 個数 | 摘要 | | | | | | | |
|------|--|-----------------------|----|----|--------------|----|----------|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 図歴 | | 承認 | | 日付 | 2015 5/20 | 図名 | SKY-T125 | | | | | | | | |
| | | 確認 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 設計 | | 尺度 | 1:2 | | ストッパー付 | | | | | | | | |
| | | 製図 | | | | | | | | | | | | | |
| YUEI | | 株式会社 ユ-エイキャスター | | | | 図番 | H | N | 0 | 2 | 7 | 0 | — | 0 | 0 |