



・KB-100仕様

品番		車輪	車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	穴径	許容荷重	
			D (mm)	W (mm)	H (mm)	A×B (mm)	X×Y (X'×Y') (mm)	P (mm)	(daN)	(kgf)
W	KB-100(L)	鋼板ホイルゴム (B入) 車	100	32	144	115×80	80×45	11	120	122.4
W-G		鋼板ホイルグレーゴム (B入) 車								
WE		鋼板ホイル導電性ゴム (B入) 車								
WO		鋼板ホイル耐油性ゴム (B入) 車								
NR		ナイロンホイルゴム (B入) 車							100	102.0
NR-G		ナイロンホイルグレーゴム (B入) 車								
UW		鋼板ホイルウレタン (B入) 車								
UWE		鋼板ホイル帯電防止性ウレタン (B入) 車							180	183.6
GU		ナイロンホイルウレタン (B入) 車								
MCB		モノマーキャストナイロン (B入) 車							100	102.0
PH		フェノール車								

金具：三価ユニクロ仕上

		品番	品名			材質	質量	個数	摘要				
図歴		承認		日付	2017	図名	KB型						
		確認			2/14								
		設計		尺度			KB-100(L)						
		製図											
YUEI		株式会社 ユ-エイキャスト				図番						—	