



・ J-130仕様

品 番		車 輪	車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	穴径	偏心	旋回半径	許容荷重							
			D (mm)	W (mm)	H (mm)	A×B (mm)	X×Y (X'×Y') (mm)	P (mm)	E (mm)	R (mm)	(daN)	(kgf)						
W	J-130	鋼板ホイルゴム (B入) 車	130	40	177	105×105	82×82 (75×75)	11	40	105	180	183.6						
W-G		鋼板ホイルグレーゴム (B入) 車																
WE		鋼板ホイル導電性ゴム (B入) 車																
WO		鋼板ホイル耐油性ゴム (B入) 車																
NR		ナイロンホイルゴム (B入) 車																
UW		鋼板ホイルウレタン (B入) 車		35							250	255.0						
UWE		鋼板ホイル帯電防止性ウレタン (B入) 車																
GU		ナイロンホイルウレタン (B入) 車		40							180	183.6						
MCB		モノマーキャストナイロン (B入) 車		106							180	183.6						
PH		フェノール車		105							180	183.6						

金具：三価ユニクロ仕上

		品番	品名		材質	質量	個数	摘要	
図歴		承認		日付	2017 2/13	図名	J型		
		確認							
		設計		尺度			J-130		
		製図							
YUEI 株式会社 ユ-エイキャスター					図番				—