



・SKY-2S200-A仕様

荷重記号	基準荷重	
	(daN)	(kgf)
-1	100	102.0
-2	200	204.0

金具記号				車輪種別	車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	穴径	偏心	旋回半径
					D (mm)	W (mm)	H (mm)	A×B (mm)	X×Y (X'×Y') (mm)	P (mm)	E (mm)	R (mm)
SKY-2S200	WF(AR)	-A	荷重 記号	鋼板ホイル耐摩耗ゴム(B入)車	200	43	236 ± 246	159×114	133×86 (125×62)	13.5	65 ± 67	166 ± 168
	鋼板ホイルゴム(B入)車(緑)											
	アルミホイルゴム(B入)車			45								
	アルミホイル耐摩耗ゴム(B入)車(緑)											
	鋼板ホイルウレタン(B入)車			42								
	鋼板ホイルインジェクションウレタン(B入)車											
	アルミホイルウレタン(B入)車				45							

金具：三価ユニクロ仕上

		品番	品名	材質	質量	個数	摘要
図 歴	確認	承認	日付	2020	図名	緩衝器付キャスター-SKY-2型	
	確認	承認	2/22	2/22			
	確認	承認	尺度	1:2			
	確認	承認					
株式会社		YUEI CASTER		承認	確認	設計	製図
図番		HN0286-02					